

Lechada reticulante especial para junta fina de terrazo o piedra natural



Aplicación	La lechada especial para junta fina de Mosaics Planas es una lechada de cemento para el sellado definitivo de juntas entre piezas de terrazo o piedra natural de 1 a 4 mm de ancho. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.
Composición	Contiene cemento blanco, polvo de mármol de medida inferior a 1 mm, colorantes inorgánicos estables y aditivos especiales para conferirle las propiedades adecuadas al uso.
Color	Cada modelo de terrazo, losa, adoquín o pieza prefabricada tiene su lechada específica. Fabricada para obtener un color y características, técnicas y físicas, iguales al fondo de la pieza. En piedras naturales se confecciona el color en base a la muestra de la partida.
Propiedades	Excelente trabajabilidad, buena resistencia a la compresión, a la flexión y a la abrasión. Efecto anti florido, colores estables a la luz y a los rayos ultravioletas. Buena resistencia a los ácidos con pH superior a 3. Endurecimiento sin fisuras, hidrófuga, no fisura y apta para suelo radiante.
Rendimiento	El rendimiento para terrazo interior de 30 mm de grosor y juntas de 1.5 mm es aproximadamente de 1 kg/m ²

UNE EN 13888 : 2009 MATERIALES DE REJUNTADO PARA BALDOSAS

Propiedades físicas

Temperatura de aplicación +5° C a 35° C

Tiempo de vida de la mezcla 20 minutos

Comportamiento al fuego Euroclase A1

Resistencia al desgaste por abrasión $\leq 1000 \text{ mm}^2$

Flexo-tracción en condiciones normales $\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$

Flexo-tracción después de hielo-deshielo $\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$

Compresión en condiciones normales $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Retracción $\leq 3 \text{ mm/m}$

