

## Terrazo Interior Bicapa 6 pastillas

Medida 40x40x3 cm

Acabado Pulido

Color A determinar.

Los colores de las piezas se consiguen con colorantes inorgánicos estables al exterior y a agentes externos.

Tamaño de áridos 3-6 mm

**Características principales** Fabricado con cemento de alta resistencia 52.5R que le confiere un brillo natural y limpio. Hidrofugado en masa, no se manchan las piezas ni en fase de obra, ni con el uso. Vibrado a alta frecuencia para eliminar la porosidad. Prensado progresivo a 1000 TN que le confiere una gran compacticidad.

Prelavado forzado de áridos para eliminar los desconchamientos. Control de 23 parámetros para garantizar la tonalidad de todo el lote de producción, no hay des-tonificaciones ni cambios de color.

Cara de revés especial adherente al mortero de agarre. Micronización para garantizar Clase 2 de resbalamiento. Paletizado robotizado con inspección visual del 100% de las piezas.

Embalaje 17,92 m<sup>2</sup>/palet - 112 u/palet - 69 kg/m<sup>2</sup> - 1247 kg/palet

**UNE EN 13748-1 BALDOSAS DE TERRAZO USO INTERIOR**

**UNE 127748-1 COMPLEMENTO NACIONAL**

### Propiedades físicas

Resistencia a la flexión  $\geq 5$  Mpa

Carga de Rotura  $\geq 6$  KN Uso intensivo .

Resistencia al desgaste  $\leq 23$  mm Uso intensivo

Resistencia al impacto  $\geq 1000$  mm Uso intensivo

Absorción de agua  $\leq 6$  %

Permeabilidad de cara vista  $< 0.4$  gr/cm<sup>2</sup>

Resistencia climática Apta para exterior

