

Terrazo Interior Bicapa Serie 1000 GRANITIC

Medida	40x40x3 cm
Acabado	Pulido para terminar en obra
Color	A determinar. Los colores de las piezas se consiguen con colorantes inorgánicos estables al exterior y a agentes externos.
Tamaño de áridos	3-6 mm
Características principales	Fabricado con cemento de alta resistencia 52.5R que le confiere un brillo natural y limpio. Hidrofugado en masa, no se manchan las piezas ni en fase de obra, ni con el uso. Vibrado a alta frecuencia para eliminar la porosidad. Prensado progresivo a 1000 TN que le confiere una gran compacticidad. Prelavado forzado de áridos para eliminar los desconchamientos. Control de 23 parámetros para garantizar la tonalidad de todo el lote de producción, no hay des-tonificaciones ni cambios de color. Cara de revés especial adherente al mortero de agarre. Micronización para garantizar Clase 2 de resbalamiento. Paletizado robotizado con inspección visual del 100% de las piezas. Recomendamos usar "Lechada Reticulante" especial junta fina, flexible y autonivelante, no se abren juntas.
Embalaje	17,92 m2/palet - 112 u/palet - 69 kg/m2 - 1247 kg/palet

**UNE EN 13748-1 BALDOSAS DE TERRAZO USO INTERIOR
UNE 127748-1 COMPLEMENTO NACIONAL**

Propiedades físicas

Resistencia a la flexión ≥ 7 Mpa

Carga de Rotura ≥ 9 KN Uso industrial

Resistencia al desgaste ≤ 19 mm Uso intensivo o industrial

Resistencia al impacto ≥ 1200 mm Uso intensivo

Absorción de agua ≤ 8 %

Permeabilidad de cara vista < 0.2 gr/cm²

Resistencia climática Apta para exterior

