

Junta de dilatación PlanasFlex PVC

Medida	Ancho: 80 mm Largo: 2500 cm Altura: 30, 35, 40 o 50 mm
Acabado	PVC duro-blanco
Color	Gris, negro, beige o blanco
Características principales	Los perfiles PlanasFlex, para lecho grueso, se fabrican con PVC rígido-blanco con teñido de penetración, no nocivo para el medio ambiente y altamente resistentes a los rayos ultravioleta.. Han sido previstos para su aplicación en instalaciones industriales.
Colocación	<ol style="list-style-type: none">1. El perfil PlanasFlex se debe seleccionar de acuerdo con la altura de la construcción.2. Empalmar el perfil a ras de la superficie superior y asentarlo. Lateramente debe estar alojado de lleno con mortero de contacto. Para pavimentos de terrazo Mosaics Planas se recomienda dejarlo 1 mm por debajo del nivel superficial.3. Emplazar a ras la superficie de revestimiento colindante y alojarla de lleno.4. Rellenar por completo el espacio entre baldosas y perfil con mortero de juntas.
Cuidado	Los perfiles PlanasFlex, para lechos gruesos no necesitan de ningún cuidado en especial. La suciedad adherida se puede eliminar con los agentes de limpieza corrientes en el mercado. Los agentes de limpieza no deben contener disolventes, ácido clorhídrico ni fluorhídrico, y tampoco deben producir raspaduras.

