MOSAICSPLANAS

Banc avec assise en bois

Dimension	Selon modèle
Finition	Assise en bois tropical traité pour extérieur

Caractéristiques du banc en béton

Couleur	Gris, blanc, tosca
Caractéristiques principales	Les couleurs des pièces sont issues de colorants inorganiques stables aux agents extérieurs
Matériaux	Béton préfabriqué, hydrofugé avec armature en acier galvanisé Fabriqué avec du ciment blanc BL I 52.5 R Agrégats: sable calcaire blanc (0/2) y gravier de marbre blanc (1/3) Traitement superficiel hydrofugé, option anti-grafiti
Installation	Simplement pris en charge
Entretien	Il est conseillé d'appliquer un produit hydrofuge protecteur de surface une fois par an. Évitez les déversements de liquides qui pourraient tacher le produit. Si cela se produit, nettoyez à l'eau sous haute pression dès que possible. Il est conseillé de réappliquer un traitement anti-graffiti en surface.
Emballage	Selon modèle

Norme aplicable : NF-EN 13198 : 2004 PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON MOBILIER URBAIN ET DE JARDIN

Propriétés physiques

Résistance à la compression du béton	> 40 N/mm²
Resistance a l'abrasion	Classe H
Resistance au glissement	Classe 3 (Rd > 45)
Absorption d'eau	≤ 6%
Perméabilité de la face visible	Imperméable, inferieur à 0.2 gr/cm²
Resistance climatique	Classe D (Gel sévère)
Tolérances dimensionnelles	+/- 10 mm
Armature	Acier galvanisé avec un revêtement en béton ≥ 20 mm

Mosaics Planas 1931, S.L. - 17430 Santa Coloma de Farners—Girona—Spain
Tel. +34 972 840 216 - planas@mosaicsplanas.com - www.mosaicsplanas.com