

Banco CONIK

| | |
|-----------------------------|--|
| Medida | 210x60/50xht45 cm |
| Acabado | Liso |
| Color | Gris, blanco, tosca |
| Características principales | Los colores de las piezas se consiguen con colorantes inorgánicos estables al exterior y a agentes externos |
| Materiales | Hormigón prefabricado, hidrofugado en masa Armado con varilla de acero cincado de 6 mm / 10 mm Cemento blanco BL I 52.5 R Áridos: arena caliza blanca (0/2) y gravin de mármol blanco (1/3) Tratamiento superficial hidrofugado, opcional antigrafiti |
| Colocación | Simplemente apoyado |
| Mantenimiento | Se aconseja aplicar una vez al año un producto hidrofugante protector superficial Evitar derramamientos de líquidos que pueden manchar el producto. En caso de producirse, limpiar con agua a presión lo antes posible. Se aconseja volver a aplicar superficialmente un tratamiento antigrafiti |
| Embalaje | 485 kg/unidad |

UNE EN 13198:2004 PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MOBILIARIO URBANO

Propiedades físicas

| | |
|---------------------------------|---|
| Resistencia compresión hormigón | > 40 N/mm ² |
| Resistencia a la abrasión | Clase H |
| Resistencia al deslizamiento | Clase 3 (Rd > 45) |
| Absorción de agua | ≤ 6% |
| Permeabilidad de cara vista | Impermeable, inferior a 0.2 gr/cm ² |
| Resistencia climática | Clase D (Hielo severo) |
| Tolerancias dimensionales | +/- 10 mm |
| Armadura | Acero galvanizado con recubrimiento de hormigón ≥ 20 mm |

