

Bordillo T-5

Medida (B x A/D x C)	80x19/22x30 cm
Acabado	Liso de molde con grado C3 de deslizamiento (RD \geq 45)
Color	Bicapa gris (consultar otros colores) - Posible acabado monocapa Los colores de las piezas se consiguen con colorantes inorgánicos estables al exterior y a agentes externos.
Uso	Exterior, se instalan entre el pavimento de rodadura o la rigola y el pavimento de la acera
Características principales	Bordillo prefabricado de hormigón bicapa El árido no se ve y queda escondido dentro de la capa de huella, son áridos silíceos o graníticos de alta resistencia al desgaste y a la rotura. En los bordillos bicapa los áridos de la base son gruesos con el fin de aumentar la resistencia de la pieza y los áridos de la cara vista son áridos finos de gran resistencia.
Embalaje	123 kg/u

UNE -EN 1340:2004/AC:2006 "BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN"

Propiedades físicas

Uso previsto	Exterior
Resistencia a la rotura	Clase S - 3.5 Mpa
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4
Resistencia al deslizamiento	Satisfactorio
Conductividad térmica	N/A
Comportamiento frente al fuego	N/A
Durabilidad	Satisfactorio
Reacción al fuego	N/A

