

## Rigola

Medida (B x A x C)	20x20x8 - 30x30x8 cm
Acabado	Liso de molde con grado C3 de deslizamiento (RD $\geq$ 45)
Color	Bicapa gris o blanco
	Los colores de las piezas se consiguen con colorantes inorgánicos estables al exterior y a agentes externos.
Uso	Exterior, se instalan entre el pavimento de rodadura y el bordillo o el pavimento de la acera
Características principales	Adoquín de mortero de cemento vibro prensado bicapa El ancho de la rigola viene determinado por las piezas metálicas o de hormigón de desagüe que normalmente hacen 20 o 30 cm de ancho El árido no se ve y queda escondido dentro de la capa de huella, son áridos silíceos o graníticos de alta resistencia al desgaste y a la rotura.
Embalaje	20x20x8 cm: 9.6 m <sup>2</sup> /palet 7.4 kg/u - 30x30x8 cm: 98.64m <sup>2</sup> /palet 16.5 kg/u

### UNE -EN 1338:2003 "ADOQUINES DE HORMIGÓN"

#### Propiedades físicas

Uso previsto	Exterior
Resistencia a la rotura	Clase S - 3.5 Mpa
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4
Resistencia al deslizamiento	Satisfactorio
Conductividad térmica	N/A
Comportamiento frente al fuego	Clase A1
Durabilidad	Satisfactorio
Reacción al fuego	N/A

