

## Caniveau

Dimension (B x A x C)	20x20x8 - 30x30x8 cm
Finition	Lisse de moule C3 avec un grade coulissant C3 (RD $\geq$ 45)
Couleur	Bicouche gris ou blanc  Les couleurs des pièces sont obtenues avec des colorants inorganiques stables à l'extérieur et aux agents extérieurs.
Utilisation	Extérieur, ils s'installent entre le trottoir et la bordure ou le trottoir.
Caractéristiques principales	Pavé de mortier de ciment vibro-pressé à deux couches. La largeur de la gouttière est déterminée par les pièces de drainage en métal ou en béton qui font généralement 20 ou 30 cm de large.  L'agrégat n'est pas visible et est caché dans la couche d'empreinte, ce sont des granulats siliceux ou granitiques à haute résistance à l'usure et à la rupture.
Emballage	20x20x8 cm: 9.6 m <sup>2</sup> /palet 7.4 kg/u - 30x30x8 cm: 98.64m <sup>2</sup> /palet 16.5 kg/u

NF-EN 1338:2004 \_ NF-EN 127338:2007

### Propriétés physiques

Utilisation prévue	Extérieur
Resistance à la flexion	Classe S - 3.5 Mpa
Resistance à l'abrasion	Classe 4
Resistance au glissement	Satisfaisant
Conductivité thermique	N/A
Comportement au feu	N/A
Durabilité	Satisfaisant
Réaction au feu	N/A

