

Jardinière béton J-42

| | |
|------------------------------|---|
| Mesures | Diam. 100 cm - ht 30 cm - Épaisseur murs 12 cm |
| Finition | Polie mat aspect rugueux |
| Nuance | Gris, blanc, tosca |
| Caractéristiques principales | Les couleurs des pièces sont obtenues avec des colorants inorganiques stables aux agents extérieurs. |
| Matériaux | Béton préfabriqué, hydrofugé avec armature en acier galvanisé Fabriqué avec du ciment blanc BL I 52.5 R Agrégats: sable calcaire blanc (0/2) y gravier de marbre blanc (1/3) Traitement superficiel hydrofugé, option anti-graffiti |
| Installation | Simplement pris en charge |
| Entretien | Il est conseillé d'appliquer un produit hydrofuge protecteur de surface une fois par an. Évitez les déversements de liquides qui pourraient tacher le produit. Si cela se produit, nettoyez à l'eau sous haute pression dès que possible. Il est conseillé de réappliquer un traitement anti-graffiti en surface. |
| Emballage | 120 kg/unité |

**Norme applicable : NF-EN 13198 : 2004 PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON
MOBILIER URBAIN ET DE JARDIN**

Propriétés physiques

| | |
|--------------------------------------|---|
| Résistance à la compression du béton | > 40 N/mm ² |
| Resistance a l'abrasion | Classe H |
| Resistance au glissement | Classe 3 (Rd > 45) |
| Absorption d'eau | ≤ 6% |
| Perméabilité de la face visible | Imperméable, inférieur à 0.2 gr/cm ² |
| Resistance climatique | Classe D (Gel sévère) |
| Tolérances dimensionnelles | +/- 10 mm |
| Armature | Acier galvanisé avec un revêtement en béton ≥ 20 mm |

